

NEOFLOOR EP 512FLR

თვითსწორებადი ფერადი ეპოქსიდური იატაკის საფარი

აღწერა

ეპოქსიდური ფისის ბაზაზე დამზადებული, ორკომპონენტიანი, გამსხნელების გარეშე, დაბალი სიბლანტის, თვითსწორებადი, მაღალი სიპრიალისა და ცვეთისადმი მდგრადი ფერადი იატაკის საფარი.

გამოყენების სფეროები

- სამრეწველო ბეტონის, ცემენტის ან ეპოქსიდურ საფუძვლებზე;
- მაღაზიებში, შოურუმებსა და ლაბორატორიებში;
- სკოლებში, გასართობ ცენტრებში, სასტუმროებსა და მაღალი საფეხმავლო დატვირთვის ზონებში;
- საშუალო/მძიმე დატვირთვის იატაკებზე, სადაც საჭიროა მექანიკური, ქიმიური და ცვეთისადმი მდგრადობა; შეიძლება გამოყენება დამოუკიდებლად ან კვარცის ქვიშასთან ერთად.

უპირატესობები

- გამსხნელების გარეშე; დაბალი სიბლანტე;
- დეკორატიული, მაღალი სიპრიალის ზედაპირი;
- მაღალი წნევისა და ცვეთისადმი მდგრადობა;
- ადვილად ინმინდება და მდგრადია ქიმიური ზემოქმედების მიმართ.

ფიზიკური მონაცემები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა	სტანდარტი
სიბლანტე (A+B)	1800 ± 100	EN ISO 2555
სიმკვრივე (A+B)	1.60 ± 0.05 გ/სმ³	EN ISO 2811-1
მყარი ნივთიერებები	100%	EN ISO 3251

ზედაპირის მომზადება

ზედაპირი უნდა იყოს მტკიცე, სუფთა, მშრალი და მომზადებული შესაბამისი მექანიკური მეთოდით. ზეთი, ცხიმი, მტვერი, ცემენტის რძე და სუსტი ნაწილები სრულად უნდა მოიხსნას. ბზარები და ფორები წინასწარ შეკეთდეს და საფუძველი დაიგრუნტოს შესაბამისი ეპოქსიდური პრაიმერით.

დატანა

A და B კომპონენტები სრულად აურიეთ დაბალბრუნვითი მიქსერით ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე. თვითსწორებადი ფენა გადაანაწილეთ შესაბამისი სქევით/კბილანა ქაფით და საჭიროების შემთხვევაში დაამუშავეთ ნემსოვანი როლერით.

შენახვა და უსაფრთხოება

შეინახეთ ორიგინალურ, დახურულ შეფუთვაში, მშრალ და რეკომენდებულ ტემპერატურულ პირობებში. გახსნილი შეფუთვა სრულად უნდა იქნეს გამოყენებული. პროდუქტი განკუთვნილია პროფესიონალური გამოყენებისთვის. გამოიყენეთ საშუალო ტანსაცმელი, დამცავი ხელთათმანები, სათვალე და რესპირატორული დაცვა. დეტალური მოთხოვნები იხილეთ SDS/MSDS-ში.